

Vitrine Criocabin Esprit

Vitrine Criocabin **Esprit**



TEMPERATURES

- Version 200 / 350 : Température 0+2°C classe M1
- Version 210 : Température +4+8°C classe H
- Version 340: Température +15+18°C classe S
- Version 400 / 410 : Température +30+65°C

DESCRIPTIF

- Meubles canalisables
- Intérieur de cuve en acier plastifié
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion avec variateur de

vitesse des ventilateurs

- Version 200 : plan d'exposition inox satiné AISI 304 prof.670mm avec 1 étagère intermédiaire
- Version 210 : exposition pour bacs gastro en inox satiné AISI 304 sans étagère intermédiaire
- Version 310 neutre : plan d'exposition laminé imitation bois prof. 620 mm avec 1 étagère intermédiaire
- Version 340 chocolat : plan d'exposition inox 670 mm avec plexi arrière coulissant
- Version 350 : plan d'exposition inox satiné AISI 304 prof. 560 mm avec hauteur de chargement réduite 80 mm sans étagère intermédiaire
- Tablette de travail en inox prof. 240 mm
- Glaces de façades droites trempées rabattables
- Potelets et déflecteurs d'éclairage en acier « argent »
- Ventilation de bas de vitre anti-buée
- Soubassement arrière fermé avec porte papiers
- Structures vitrées non montée
- Tablette supérieure vitrée éclairée prof 310mm
- Tablette supérieure vitrée non éclairée prof. 400 mm sur version 350
- Eclairage simple sous tablette
- Meubles caisses droits version droite ou PMR, ou en angles sur mesure

CARACTERISTIQUES

- Version 200 / 350 / 340 Chocolat : Froid ventilé,
- Groupe logé ou sans groupe
- Fluide R404 A
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Evaporation des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Version 210 Salad bar : Froid de contact
- Version 400 Bain-marie : Chauffage par résistance et plafonnier chauffant pour bacs gastronom
- Version 410 Plan chauffant : Plan chauffant en acier et

plafonnier chauffant pour bacs ou marmites

OPTIONS

- Etagère intermédiaire
- Eclairage sous étagère intermédiaire
- Plexi arrière coulissant
- Rampe à plateaux tubes inox
- Joue de canalisation
- Miroir de joue
- Séparation mobile basse
- Séparation fixe
- Kit roulettes pivotantes avec freins
- Caisse standard, caisse PMR, caisse droite ou en angle sur mesure

ESPRIT 200 – 350				
	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C
ESPRIT 200 100	1017	937	571	320
ESPRIT 200 130	1330	1250	688	430
ESPRIT 200 200	1955	1875	935	620
ESPRIT 200 230	2268	2188	1085	730
ESPRIT 200 300	2892	2812	1485	930
ESPRIT 350 100	1017	937	550	320
ESPRIT 350 130	1330	1250	660	430
ESPRIT 350 200	1955	1875	890	620
ESPRIT 350 230	2268	2188	1020	730
ESPRIT 350 300	2892	2812	1420	930

ESPRIT 320 Salade Bar				
	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C
ESPRIT 210 100	1017	937	571	320
ESPRIT 210 130	1330	1250	688	430
ESPRIT 210 200	1955	1875	935	620
ESPRIT 210 230	2268	2188	1085	730
ESPRIT 210 300	2892	2812	1485	930


ESPRIT 340 Chocolat ou Dual Chocolat/Pâtisserie				
	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C
ESPRIT 340 100	1017	937	571	320
ESPRIT 340 130	1330	1250	688	450
ESPRIT 340 200	1955	1875	935	620

ESPRIT 400 Bain marie				
	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs en W	
ESPRIT 400 130	1330	1250	7320	
ESPRIT 400 200	1955	1875	7880	

ESPRIT 400 Bain marie				
	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs en W	
ESPRIT 400 130	1330	1250	7320	
ESPRIT 400 200	1955	1875	7880	

ESPRIT 410 Plaques chauffantes				
	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs en W	
ESPRIT 410 130	1330	1250	7320	
ESPRIT 410 200	1955	1875	7880	

ESPRIT 600 Caisnes vitrées				
	Longueur avec joues mm	Longueur sans joues mm	Puissance abs en W	
ESPRIT 600 100	1017	937	21	
ESPRIT 600 130	1330	1250	25	
ESPRIT 600 200	1955	1875	35	
ESPRIT 600 230	2268	2188	63	
ESPRIT 600 300	2892	2812	63	



Accessoires Esprit

- Joue complète standard grise décor P91 (moins-value pour calcul linéaire)
 - Kit d'assemblage
 - Régulation remplacement pilote par bornier auxiliaire (en moins value)
 - Joue de canalisation meubles froid entre eux
 - Joue de canalisation meubles froid chaud neutre
 - Miroir de joue
 - Séparation mobile basse
 - Séparation fixe
 - Kit roulettes pivotantes freins (lg max 2.50 m)
 - Kit roulette pivotantes freins (lg > 2.50 m)
 - Prise électrique 220 v non câblée
 - Caisse sans joues avec tiroir 625 mm
 - Caisse sans joues avec tiroir 937 mm
 - Caisse PMR sans joues avec tiroir 625 mm
 - Caisse PMR sans joues avec tiroir 937 mm
 - Joue de caisse
- Options par Longueurs Esprit**
- Etagère intermédiaire
 - Eclairage LED pour étagère intermédiaire
 - Eclairage LED plafonnier mod 340 et 350
 - Plexi arrière coulissant